

Cómo limpiar sus llantas de aluminio Accu-Armor™

Si ha adquirido llantas de aluminio Accu-Armor™, ha elegido las llantas Accuride que requieren menor mantenimiento.

Le recomendamos que limpie habitualmente sus llantas Accu-Armor™ para mantener su brillo. Aunque las ruedas Accu-Armor™ están diseñadas para resistir las condiciones más hostiles, si sigue los siguientes consejos las mantendrá siempre como nuevas.

Para que sus llantas Accu-Armor™ se mantengan en el mejor estado, le recomendamos que siga estos pasos:

1. Enjuague la rueda con agua para eliminar los residuos o restos de suciedad. Se recomienda utilizar agua a alta presión.
2. Use un paño suave humedecido en una solución de jabón neutro para ayudar a eliminar la suciedad y la grasa. Se recomienda utilizar detergente para lavar la vajilla o jabón para lavar coches.
3. Enjuague el jabón restante y los residuos de la rueda.
4. Seque bien la rueda con un paño suave.

Para el mejor mantenimiento de sus llantas NO debe NUNCA:

1. Frotar la rueda antes de enjuagar las partículas sueltas con agua a alta presión. La fricción de los residuos contra la superficie de la rueda puede provocar arañazos.
2. Usar cepillos de alambre para eliminar la suciedad o la suciedad de las superficies de las ruedas.
3. Usar limpiadores alcalinos o ácidos o detergentes fuertes para limpiar una rueda de aluminio Accu-Armor™. Estas soluciones pueden atacar la superficie de la rueda y dejar áreas opacas.
4. Usar solventes fuertes para eliminar la grasa o la suciedad de la superficie de la rueda. Podría dañarse el acabado de la superficie de la rueda.
5. Dejar que la solución de jabón se seque sobre la superficie de la rueda.
6. Usar abrillantadores o cera en una rueda de aluminio Accu-Armor™. La rueda mantendrá su apariencia sin pulido o encerado adicional.